

湖南哪里买LYANG音响总代

生成日期: 2025-10-29

随着科技的发展,无线会议产品被普遍应用于各个领域,上海嘉韵信息科技有限公司紧跟音频领域发展脚步□LYANG无线系统S-2104产品特性□●160MHZ宽频设计,适合多种无线系统使用,配套本厂真分集机型使用效果更佳。●配套指向性无线使用,提高系统接收信号的稳定性。●能对工程机柜式安装的无线系统,无线信号部分合理分配应用。●以宽频带500-900MHZ范围工作,可以把多个500-900MHZ范围内不同频段的无线系统连接一起使用□□LYANG音响)

LYANG头戴式话筒怎么样。湖南哪里买LYANG音响总代

LYANG演出活动话筒S-7002:静音控制模式:音码及杂讯双重静音控制静音调整□-65dB~-100dB电子SQ可调:八段电子SQ可调(约30米~200米离距离可调)电源供应□DC12~15V/450~1000mA发射器指标:载波频段□UHF640~690MHz频带宽度□50MHz频率调整:自动追锁接收机工作频道/手动调节管身材质:全铝金属管体。振荡模式□PLL相位锁定频率合成输出功率□15mW谐波幅射□□55dBc,较大偏移度□±48KHz操作显示□LCD同时显示电池容量,频道音头:动圈式湖南哪里买LYANG音响总代LYANG音响怎么调整角度。

LYANG数字会议主机S-8200●主控机与会议系统单体连接之数位控制及声音信号采用同一电缆传送(八芯)●可单独运作或是外接电脑结合软体同步联动操作,实现多种会务管理功能(会议模式或操作:指定发言、自由发言、申请发言及先进先出发言等)●单机可实现下列几个会议功能:开放式会议、限制发言、先进先出●系统具有较好音质声音通道效果●具三种会务管理模式:开放模式(Open)/先进先出(FIFO)/限制发言□LIMIT□●可选择同时发言之麦克风数1-9支(含)或全开放式发言。●外置视像处理器,可实现发言者定位追踪之功能。●面板具有LCD液晶显示□122x32点阵显示会议模式,面板上具有功能键、旋钮供系统设定及调节之用。

LYANG专业功放KX系列为满足不同类型的客户群搭配不同特性音箱的需求,避免因削波问题而烧坏高音单元,本司设计了可选择性压限功能。这样就可根据现场使用环境选择性使用此功能,在功率放大器即将进入削波时候就衰减输入信号,进一步限幅高音频段,从而保护昂贵的扬声器。本功率放大器将电源启动防冲击功能,长期过热保护,开机延时等功能有效综合设计,使整个系统安全可靠地运行。即使功率放大器瞬间短路或过载,此机将自动启动电子快速保护功能,有效避免演出中断事故。这是一般功率放大器无法做到的。为了让本功率放大器更稳定地驾御4欧负载,本公司开发研究出DIR-COOL高效散热铝,将整套散热系统发挥到极至,让专业工程人员不必担心功率放大器在极端环境下使用的散热问题,出色地无忧地驾御4欧负载□LYANG话筒都有哪些分类?

LYANGS-882C/S-882D会议单元●采用先进静电隔离技术设计,即使在干燥的环境和地区也可以避免产生静电;●单元之间具备线路带电“热插拔”功能,让系统的安全性得到更大的保障;●系统采用数字音频处理技术,频率响应可达30Hz-20KHz接近CD音质效果;●话筒杆带有指示灯环,可显示正在发言、设置视频、

未编ID号等状态信息；●系统采用ID寻址方式，会议管理软件或会议主机对单元自定义ID编号，避免ID号重复；●可设置随从单元为VIP单元□VIP单元发言不受限制，不会被其它随从单元开启而关闭□LYANG音响不出声是什么情况。湖南哪里买LYANG音响总代

LYANG短杆话筒的价格。湖南哪里买LYANG音响总代

LYANG电容式会议话筒S-516采用软硅胶按键控制电子式音频开关，能彻底把音频输出静音及不产生开关冲击声音。应用于增强收音、专业录音、电视广播、会议等高要求的收音应用。技术参数：

拾音器：电容式

频率响应□50Hz-20,000Hz

拾音模式：心形/超心形

灵敏度□1KHz-40dB

失真度□THD:1%

声压□□120dB

等效噪声□□26dB

动态范围□□90dB

输出阻抗：200欧姆

幻像供电□48V

电池供电□3V(AA1.5V*2)

电流消耗□□4mA

重量：约700g

LYANG音响，聆听好声音。
湖南哪里买LYANG音响总代